


WINDCUTTERPLUS

FLACHDACHMONTAGESYSTEM



SONNENZEIT
gmbh

...das „light“ Gestell!

Geniales Komplett-System
für einfachste Montage

Modul und Windblech
als vormontierte Einheit



WINDCUTTERPLUS

FLACHDACHMONTAGESYSTEM

- geringes Gewicht, im Durchschnitt 8,5 bzw. 7,2 kg/m²
- keine Durchdringung der Dachhaut
- zusätzliche Beschwerung nur in Ausnahmesituationen notwendig
- statisches Gutachten für jede Anlage
- Trägerprofile mit Weichgummibeschichtung
- keine zusätzliche Bautenschutzmatte notwendig
- auf jeder gängigen Dachhaut einsetzbar, z.B. Bitumen, PVC, EPDM, Polyolefin, Trapezblech, Stehfalzblech u. Kalzip

Besonderes Augenmerk wurde auf die Montagefreundlichkeit gelegt. Deshalb wurde das Windleitblech schon werksseitig mit Scharnieren am Modul angebracht. Zur Montage wird das Modul zusammen mit dem Blech nur noch in die Bodenschiene gestellt und mit einer Schraube befestigt. Dadurch ergibt sich eine deutlich kürzere Montagezeit als bei herkömmlichen Systemen. Durch die kompakten Maße ist es möglich, die Montage von nur einer Person durchzuführen.

Der mitgelieferte Kabelclip sorgt dafür, dass die Verbindungskabel hochgehalten werden und die Stecker nicht im Wasser liegen können.

Die weiteren Vorteile sind:

- Verbindung der Bodenprofile mit Schiebeelementen, somit Dehnung in „Nord-Süd-Richtung“ bis zu einer beliebigen Baulänge möglich
- Dehnung in „Ost-West-Richtung“ bis zu einer beliebigen Anzahl möglich, da jedes Modul mit Dehnungsmöglichkeit eingebaut wird
- Mechanical Load Test mit 5400 PA bestanden



Neigung	20°	25°
Typ	WCP/20	WCP/25
Dachbelastung	8,5 kg/m ²	7,2 kg/m ²
Leistung pro m ² (Flachdach mit 190Watt-Modul)	80 Watt	66 Watt
Systemhöhe	30 cm	38 cm
Rastermaß in „Ost-West“-Richtung	1,595 m	1,595 m
Rastermaß in „Nord-Süd“-Richtung	1,50 m	1,80 m

